

REFRAKTER PÜSKÜRTME MAKİNESİ RPM-500

TEKNİK ÖZELLİKLER

EBATLAR	150*90*140 cm
AĞIRLIK	550 kg
TEORİK KAPASİTE	4 m3/saat
HAVA TÜKETİMİ	6-7 m3/bar
ÇIKIŞ BASINCI	20 bar
ÇIKIŞ HORTUM ÇAPI	40*60 mm
İLETİM MESAFESİ	Y 70m / D 30m
MAX. TANE BOYUTU	max 12 mm
ANA MOTOR	5.5 kw / 14 rpm
TİTREŞİM MOTOR	0,18 kw
VOLTAJ	380 v / 50 hz
HAVA GİRİŞİ	1 1/2



Hafif beton püskürtme işlemleri için tasarlanmış olup tünel, yol, madencilik, süs havuzları, çimento, yapı onarım ve zemin güçlendirme işlemlerinde kullanılmaktadır. Tane büyüklüğü 12mm ye kadar olan shotcrete betonu püskürtebilen rotor yapısına sahiptir. Kaliteli dayanaklı ve düşük maliyetli sarf malzemeleri sayesinde en çok tercih edilen makinalardır. Zaman almayan bakımı, kullanım kolaylığı ve pratik oluşu nedeniyle projelerinizin vazgeçilmez bir parçasıdır. Farklı şekilli ve düzgün olmayan yüzeyler için uygun olup uygulaması kolay ve hızlıdır. Uygulama öncesinde proje ve kalıba ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu nedenle işçilik ve zaman maliyetlerinde tasarruf edilmesini sağlamaktadır. Kompakt tasarımı sayesinde taşınması kolaydır.