



BETON PÜSKÜRTME MAKİNESİ KURU TİP (SHOTCRETE) BPM-200

TEKNİK ÖZELLİKLER

EBATLAR	100*180*145 cm
BRÜT AĞIRLIK	750 kg
ROTOR HACMİ	25 lt/dk
TEORİK PÜSK. KAPASİTESİ	6-7 m3/saat
ÇIKIŞ HORTUM ÇAPI	2 1/2"
HAVA TÜKETİMİ	11-13 m3/saat
MAX. TANE BÜYÜKLÜĞÜ	20 mm
POMPALAMA MESAFESİ	Y 150 / D 50 m
ANA MOTOR GÜCÜ	5,5 kw
VOLTAJ	380 v / 50 hz
ROTOR DEVİR	14 rpm
HAVA GİRİŞİ	2"



Hafif beton püskürtme işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olup yol, tünel, baraj, madencilik, süs havuzları yapı onarım ve zemin güçlendirme işlemlerinde kullanılmaktadır. Tane büyüklüğü 20mm ye kadar olan shotcrete betonunu püskürtebilen rotor yapısına sahiptir. Kaliteli, dayanıklı ve düşük maliyetli sarf malzemeleri sayesinde en çok tercih edilen makinalardır. Zaman almayan bakımı, kullanım kolaylığı ve pratik oluşu nedeniyle projelerinizin vazgeçilmez bir parçasıdır. Farklı şekilli ve düzgün olmayan yüzey işlemleri için uygun olup uygulaması kolay ve hızlıdır. Özel yağlama ünitesi sayesinde kauçuk+çelik disklerin kullanım ömrünü uzatmaktadır. Faz sırası koruması , akım koruması ve benzeri öncelikli tedbirler sayesinde oluşabilecek güvenlik önlemleri alınmıştır. İş bitimi sonrası ve sarf malzemeleri değişimi sonrası kalibrasyona gerek kalmadan kısa süreli değişimden sonra kaldığı yerden devam edilebilir. Kompakt ve tekerlekli yapısı sayesinde dar alanlarda çalışma olanağı sağlamaktadır.